



ELEKTRİK MOTORLU YAĞ SOĞUTUCULARI

Tip	Max Debi	Kapasite	Basınç	Voltaj	Faz	Motor
MG	lt/dak.	Kcal/h	bar	AC/DC	PHASE	Tipi
2010 K	35	2.000	20	12V-24V	—	Kompakt
2010 K	35	2.000	20	230V; 50Hz	1-Faz	Kompakt
2010 K	35	2.000	20	230-400V; 50Hz	3-Faz	Kompakt
2015 K	80	5.500	20	12V-24V	—	Kompakt
2015 K	80	5.500	20	230V; 50Hz	1-Faz	Kompakt
2015 K	80	5.500	20	230-400V; 50Hz	3-Faz	Kompakt
2020 K	90	6.000	20	12V-24V	—	Kompakt
2020 K	90	6.000	20	230V; 50Hz	1-Faz	Kompakt
2020 K	90	6.000	20	230-400V; 50Hz	3-Faz	Kompakt
2024 K	130	12.000	20	12V-24V	—	Kompakt
2024 K	130	12.000	20	230V; 50Hz	1-Faz	Kompakt
2024 K	130	12.000	20	230-400V; 50Hz	3-Faz	Kompakt
2030 K	130	20.000	20	12V-24V	—	Kompakt
2030 K	130	20.000	20	230V; 50Hz	1-Faz	Kompakt
2030 K	130	20.000	20	230-400V; 50Hz	3-Faz	Kompakt
2040 K	140	25.000	20	12V-24V	—	Kompakt
2040 K	140	25.000	20	230V; 50 Hz	1-Faz	Kompakt
2040 K	140	25.000	20	230-400V; 50Hz	3-Faz	Kompakt
2050 K	180	40.000	20	12V-24V	—	Kompakt
2050 K	180	40.000	20	230-400V; 50Hz	3-Faz	Kompakt



12 - 24 Volt Motorlu Tip



220 Volt Motorlu Tip

Standart termostat sıcaklık ölçü aralığı 50/60 °C fix edilmiştir.Fiyatlara dahildir.

HİDROLİK MOTORLU YAĞ SOĞUTUCULARAR

Tip	Max	Kapasite	Basınç	Motor	Termostat
HPA	debi lt/dak.	Kcal/h	bar	Tipi	°C
HPA 12	120	13.500	26	GR 2	50/60
HPA 18	130	24.000	26	GR 2	50/60
HPA 24	140	27.500	26	GR 2	50/60
HPA 30	160	38.000	26	GR 2	50/60
HPA 36	180	41.000	26	GR 2	50/60
HPA 42	220	46.000	26	GR 2	50/60
HPA 50	280	56.000	26	GR 2	50/60
HPA 52	280	58.000	26	GR 2	50/60



HPA Tip Soğutucu

Fiyatlara PLM 20 (GR2) çift yönlü serisi hidromotor fiyatı ilave ediniz.Motor seçimi için sayfa H-8 e bakınız.

SOĞUTUCU TERMOSTATLARI

Tip	Açıklama	Ayar	Sıcaklık	Fiyat
Termostat	Voltaj - Uzunluk	Tipi	Aralığı	Euro
XT 51	12 VOLT	Ayarlanabilir	40-90 C°	47
XT 52	24 VOLT	Ayarlanabilir	40-90 C°	47
TC 2	L = 100 mm	Ayarlanabilir	0-90 C°	38
TC 2	L = 200 mm	Ayarlanabilir	0-90 C°	40
TM 46/A1	12-24-220 VOLT	Sabit	50-60 C°	38




XT Tipi



TC Tipi



TM Tipi



SULU YAĞ SOĞUTUCULARI

TİP	1,5 Barda	Kapasite	Basınç
MG	debi lt/dak.	Kcal/h	Bar
MG 80.150.4	90	7.600	12
MG 80.310.4	90	12.500	12
MG 80.385.4	90	16.000	12
MG 80.560.4	90	17.500	12
MG 80.715.4	120	21.500	12
MG 80.870.4	120	24.000	12
MG 80.1155.4	120	27.000	12
MG 130.285.4	200	27.500	12
MG 130.535.4	200	40.000	12
MG 130.845.4	250	56.000	12
MG 130.995.4	250	60.000	12
MG 130.1105.4	250	68.000	12
MG 131.831.4	400	85.000	12
MG 155.520.4	300	70.000	12
MG 155.830.4	300	90.000	12
MG 155.1130.4	400	105.000	12
MG 155.1435.4	400	125.000	12
MG 155.1730.4	400	150.000	12



MG Serisi Sulu Soğutucu

TİP	1,5 Barda	Kapasite	Basınç
MGB	debi LT/dak.	Kcal/h	Bar
MGB 80.250.4	150	10.000	12
MGB 80.500.4	150	20.000	12
MGB 80.805.4	200	25.000	12
MGB 80.1110.4	200	30.000	12
MGB 114.500.4	250	25.000	12
MGB 114.805.4	250	35.000	12
MGB 114.1110.4	250	45.000	12
MGB 114.1415.4	250	55.000	12
MGB 130.285.4	200	22.000	12
MGB 130.535.4	200	35.000	12
MGB 130.845.4	250	50.000	12
MGB 130.995.4	250	60.000	12
MGB 130.1105.4	250	70.000	12
MGB 140.490.4	250	40.000	12
MGB 140.795.4	250	55.000	12
MGB 140.1110.4	250	75.000	12
MGB 140.1405.4	250	100.000	12
MGB 168.470.4	400	60.000	12
MGB 168.775.4	500	80.000	12
MGB 168.1080.4	500	110.000	12
MGB 168.1385.4	500	130.000	12



MGB Serisi Sulu Soğutucu

Lütfen daha fazla detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.

MİKSER SOĞUTUCUSU

Tip	Voltaj	Max Debi	Kapasite	Basınç	Motor
HPA	AC/DC	lt/dak.	Kcal/h	bar	Tipi
HPA12TK15	12 V	90	12.000	20	Kompakt
HPA24TK15	24 V	90	12.000	20	Kompakt



Mikser Soğutucusu

KENDİNDEN SOĞUTMALI ÜNİTELER

Tip	Voltaj	Debi (Yağ)	Kapasitesi	Basınç	Motor Gücü
Autonom	AC	lt/dak.	KW/saat	bar	KW

Normal Tip

CSU 25	230/400V; 50/60Hz	30	9	6	0,75
CSU 50	230/400V; 50/60Hz	30	12	6	0,75
CSU 53	230/400V; 50/60Hz	60	26	6	1,6



CSU-CSUF

Filtreli Tip

CSUF 25	230/400V; 50/60Hz	30	9	6	0,75
CSUF 50	230/400V; 50/60Hz	30	12	6	0,75
CSUF 53	230/400V; 50/60Hz	60	26	6	1,6

Termoregülatörlü Tip


CSUT 25	230/400V; 50/60Hz	30	9	6	0,75
CSUT 50	230/400V; 50/60Hz	30	12	6	0,75
CSUT 53	230/400V; 50/60Hz	60	26	6	1,6




CSUT-CSUTF

Termoregülatörlü ve Filtreli Tip


CSUTF 25	230/400V; 50/60Hz	30	9	6	0,75
CSUTF 50	230/400V; 50/60Hz	30	12	6	0,75
CSUTF 53	230/400V; 50/60Hz	60	26	6	1,6




CSU



CSUF



CSUT



CSUTF